



VERKSTADSPRESS COMPAC EP100 D F 400-3



Art. nr: 175950302

Motordrivna verkstadspressar med dubbelverkande cylinder för professionella brukare. Utrustade med fläns för montering av verktyg. Spel med snabb och säker höjning och sänkning av bordet. Extra lång slaglängd. Flyttbar cylinder i sidled. Helsvetsad och pulverlackerad ram och pressbord. Steglös justering av arbetstryck med precision på $\pm 5\%$. Pumpenheten kan svängas 90 grader för långa arbetsstycken. Snabbmatning av presskolven. Standard med 2 st massiva V-block, manometer med angivelse av både ton och KN.



Specifikationer

Modell:	Golv
Matning:	Motordriven
Motorspänning:	400 V 3-fas 50 Hz
Presstryck:	100 ton
Slaglängd:	300 mm
Innerbredd:	1035 mm
Öppning bord:	305 mm
Oljevolym:	27 L
Bredd:	1780 mm
Djup:	800 mm
Höjd:	2200 mm

Kolvhastighet, högtryck:	1.4 mm/s
---------------------------------	----------

Kolvhastighet, lågtryck:	10 mm/s
---------------------------------	---------

Hydraulpumpmotor:	2.2 kW
--------------------------	--------

Dragkapacitet:	4 ton
-----------------------	-------

Vikt:	996 kg
--------------	--------

Antal/förpackning:	1 ST
---------------------------	------