



Verktogsfräsmaskin Luna MM 3001



Art. nr: 208920207

Universalfräsmaskiner med kraftig pelare av gjutgods. Överarm med fräshuvud är vridbart 90° åt båda hållen samt 45° framåt – bakåt. Variator med förstärkt oljebronslagrad remskiva som löper på en förkromad axel. Omställbar rotationsriktning av huvudmotor. Förstärkt smörjning kring nedmatningsanordningar, spindelhylsa och lågväxel. Frikopplande matningshandtag.

Maskinerna är utrustade med laxstjärtsstyrningar som ger god stabilitet åt slider och bord.

Levereras med svängbar hängpanel med lågvoltssystem, elektronisk längdmatning med steglöst inställbar matning och fast snabbmatning, centralsmörjning, kylvätskeutrustning, spånpanna, elektrisk utrustning enligt CE-norm, mikrometerstopp för inställning av arbetsdjup.

Limit digital mätutrustning montering pris på begäran.



Specifikationer

Antal faser:	3-fas
Vikt:	1600 kg
Motorspänning:	230/400 V
Spindelhastighet:	Låg 70-500/Hög 500-3600 r/min
Avstånd spindelcentrum- pelare:	140-528 mm
Längdrörelse:	890 mm

Tvårrörelse:	406 mm
Spindelkona:	ISO 40
Spindelrörelse:	127 mm
T-spårsbredd:	16 mm

Tillbehör

	Rundmatningsbord 200 mm Art. nr. 39250105		Maskinskruvstycke mmv 1-50 Art. nr. 203220108
	Maskinskruvstycke mmv 2-100 Art. nr. 203230206		Maskinskruvstycke mmv 2-50 Art. nr. 203230107
	Koordinatbord MCT 600 600x240mm Art. nr. 203110200		Koordinatbord MCT 430 430x240mm Art. nr. 203110101
	Delningsapparat BS-0&3B.CHU Art. nr. 39230107		Delningsapparat BS-1&3B.CHU Art. nr. 39230206
	Displaybox digital DRO-3M Art. nr. 151390101		Linjär skala 400 mm Art. nr. 151390705
	Linjär skala 1000 mm Art. nr. 151391307		Maskinskydd för fräsmaskiner Finnsafety Art. nr. 236730107
	Dragstångsskydd för fräsmaskin Repar2 Art. nr. 267940104		Motoriserad tvärmätning Y för MM 3000 och MM 3001 Art. nr. 208920306
	Motoriserad höjdmätning Z för MM 3000 och MM 3001 Art. nr. 208920405		Preumatisk verktygslåsning för MM 3000 och MM 3001 Art. nr. 208920504